Serie YB

RH 050 4WD
RH 070T 4WD
RH 070FT 4WD



GARANTÍA 12 MESES ó 2000 HORAS

- 4X4
- 50HP y 70HP TURBO
- QUANCHAI EURO III / 4 Cilindros
- Filtro de Aire DONALDSON Integrado bajo el capot
- CON A/C Y CALEFACCIÓN (*sólo en cabinado*)
- 2260 Kg
- 8F+8R con INVERSORA
- 3 PUNTOS CATEGORIA 1 Hidráulico Alta Presión
- TOMA DE FUERZA 540/1000 RPM
- 30 lt/Min - 2 grupos de salida hidraulica
- PARQUEROS: 7.5-16TT/12.4-24TT
- AGRÍCOLAS: 7.5-16/13.6-24 ó
  AGRÍCOLAS RADIAL RW 260/70-20 380/70-24

Componentes que marcan la diferencia:

Donaldson FILTRATION SOLUTIONS · QUANCHAI · GADT AHEAD DRIVE TEC · GRAMMER · ENSIGN

Con el respaldo y trayectoria de:

ROLANDH

Modelo	RH050 4WD	RH070T 4WD	RH070FT 4WD	RH070T CABINADO
				
TRACTOR	RH050	RH070T	RH070FT	RH070T CABINADO
SERIE TRACTOR	YB			
PARÁMETROS GENERALES				
Caballos de fuerza (hp)	50	70		
Tipo de tracción	4x4 (4WD)			
Dimensiones totales largo * ancho * alto (mm)	3660 x 1530 x 2550			
Peso mínimo de operación, sin contrapesos (kg)	1970			2070
Peso mínimo de operación, con contrapesos (kg)	2160			2260
Distancia entre ejes (mm)	1850			
Trocha delantera (mm)	960/1100/1200/1300			
Trocha trasera (mm)	960-1300			
Distancia mínima al suelo (mm)	360			
Radio de giro mínimo (m)	4.7±0.3			
Velocidad máxima (km/h)	29			
Fuerza de tracción máxima (kn)	≥16.5			
Especificaciones de los neumáticos (delanteros/traseros)	PARQUEROS (M9): 7.5-16TT/12.4-24TT AGRÍCOLAS (R1): 7.5-16/13.6-24	PARQUEROS (M9): 7.5-16TT/12.4-24TT AGRÍCOLAS (R1): 7.5-16/13.6-24 - AGRÍCOLAS RADIALES (R1W): 260-70R20/360-70R24		
MOTOR				
Marca	QUANCHAI			
Modelo	4B5-50V32 (EURO III)	4B5-70U52 (EURO III)		
Potencia nominal (kw / hp)	36,8 / 50	51,5 / 70		
Tipo de motor	Motor Diesel 4 tiempos, Vertical de 4 Cilindros, con Inyección Directa y Refrigeración por Agua			
Par máximo (n.m) a régimen del motor (rpm)	181/1600-1800	240/1600-1800		
Tipo de admisión de aire	Aspiración Natural	Turboalimentado		
Economizador de consumo	NO	SI		
Número de cilindros / cilindrada (l)	4/2.835			
Velocidad nominal (rpm)	2400			
Tipo de filtro de aire	Marca Donaldson, Filtro de Aire Seco, Integrado de bajo del capot			
Capacidad del depósito de combustible (l)	65			
SISTEMA DE TRANSMISIÓN				
Embrague	Seco de Doble Efecto			
Tipo de transmisión	Mecánica de Engranajes Constantes			
Embrague	Seco de Doble Efecto			
Número de marchas	8F+8R			
Inversor de marchas	Inversor Mecánico			
SISTEMA HIDRÁULICO				
Tipo de sistema hidráulico	Centro Abierto			
Caudal de salida hidráulica (l/min)	30			
Válvula de salida hidráulica	2 grupos			
EQUIPO DE TRABAJO				
Elevador	Elevador 3 Puntos Hidráulico de Alta Presión			
Enganche de 3 puntos	Categoría 1			
Velocidad de la toma de fuerza (rpm)	540/1000			
Número de estrías de la tdf	6			
Potencia de la tdf (kw)	≥31.3	≥44.5		
Fuerza de elevación (kn)	≥12.6	≥13.6		
Ajuste de la profundidad de labranza	Posición, flotante			
Enganche para tiro	Enganche de Tiro Regulable en Altura		Enganche de Tiro Regulable en Altura + Barra de Tiro Oscilante	
SISTEMA DE FRENADO Y DIRECCIÓN				
Sistema de frenos	Freno de tambor (freno de zapatas en seco)			
Sistema de dirección	Dirección Hisdrostática			
ACCESORIOS Y OPCIONALES				
Cabina / Rops	ROPS (Barra Antivuelco con Techo)		MID MOUNTED ROPS (Barra Antivuelco Frutera / Viñatera sin Techo)	Cabina con A/C y Calefacción
Accesorios de serie	Asiento Grammer, Contrapesos Delanteros y en Ruedas Traseras, Kit de Luces Full LED, Salida 12V			

Casa Central: Ruta 5 km 105, Villa del Dique, Pcia. de Córdoba - Tel.: +54 (03546) 497109/ 497989/ 86 - E-mail: info@rolandh.com