Serie YC

RH 080T 4WD



GARANTÍA 12 MESES o 2000 HORAS

- TURBO - 80HP
- 4X4
- QUANCHAI EURO III / 4 Cilindros
- Embrague Doble Acción de TDF Independiente
- 3350 Kg
- LUXURY CON A/C Y CALEFACCIÓN
- CÁMARA REVERSA (*sólo en cabinado*)
- SINCRONIZADA 12F+12R con INVERSORA
- AGRÍCOLAS (R1): 11.2-24/16.9-30
- 45 Lt/Min - 3 Grupos de Salida Hidráulica
- TOMA DE FUERZA 540/1000 RPM
- 3 PUNTOS CATEGORIA 2 Hidráulico DOBLE EFECTO de Alta Presión

Componentes que marcan la diferencia:

QUANCHAI ENSIGN GRAMMER GADT

Con el respaldo y trayectoria de:

ROLANDH



RH080T 4WD



Modelo	SIN cabina	CABINADO
TRACTOR	RH080T	
SERIE TRACTOR	YC	
PARÁMETROS GENERALES		
Caballos de fuerza (hp)	80	
Tipo de tracción	4x4 (4WD)	
Dimensiones totales largo * ancho * alto (mm)	4010×1840×2790	
Peso mínimo de operación, sin contrapesos (kg)	2720	2920
Peso mínimo de operación, con contrapesos (kg)	3150	3350
Distancia entre ejes (mm)	2070	
Trocha delantera (mm)	1300/1350/1450/1550	
Trocha trasera (mm)	1300-1500	
Distancia mínima al suelo (mm)	400	
Radio de giro mínimo (m)	4.5±0.3	
Velocidad máxima (km/h)	33,59	
Fuerza de tracción máxima (kn)	≥25.2	
Especificaciones de los neumáticos (delanteros/traseros)	AGRÍCOLAS (R1): 11.2-24/16.9-30	
MOTOR		
Marca	QUANCHAI	
Modelo	4C6-80U32 (EURO III)	
Potencia nominal (kw / hp)	59 / 80	
Tipo de motor	Motor Diesel 4 tiempos, Vertical de 4 Cilindros, con Inyección Directa Common Rail y Refrigeración por Agua	
Par máximo (n.m) a régimen del motor (rpm)	305/1600-1800	
Tipo de admisión de aire	Turboalimentado	
Economizador de consumo	SÍ	
Número de cilindros / cilindrada (l)	4/3.47	
Velocidad nominal (rpm)	2400	
Tipo de filtro de aire	Filtro de Aire Seco	
Capacidad del depósito de combustible (l)	120	
SISTEMA DE TRANSMISIÓN		
Embrague	Seco de Doble Acción, Embrague de TDF Independiente	
Tipo de transmisión	Mecánica Sincronizada (mediante manguitos de acoplamiento y anillos sincronizadores)	
Número de marchas	12F+12R	
Inversor de marchas	Inversor Mecánico	
SISTEMA HIDRÁULICO		
Tipo de sistema hidráulico	Centro Abierto	
Caudal de salida hidráulica (l/min)	45	
Válvula de salida hidráulica	3 grupos	
EQUIPO DE TRABAJO		
Elevador	Elevador 3 Puntos Hidráulico de Alta Presión, Doble Efecto	
Enganche de 3 puntos	Categoría 2	
Velocidad de la toma de fuerza (rpm)	540/1000	
Número de estrías de la tdf	6	
Potencia de la tdf (kw)	≥50.2	
Fuerza de elevación (kn)	≥23.5	
Ajuste de la profundidad de labranza	Posición, flotante	
Enganche para tiro	Enganche de Tiro Regulable en Altura + Barra de Tiro Oscilante	
SISTEMA DE FRENADO Y DIRECCIÓN		
Sistema de frenos	Freno de disco húmedo (en baño de aceite) control mecánico	
Sistema de dirección	Hidrostática	
ACCESORIOS Y OPCIONALES		
Cabina / Rops	Rops (Barra Antivuelco con Techo)	Cabina LUXURY con A/C, Calefacción Y Cámara de Retroceso
Accesorios de serie	Asiento Grammer, Contrapesos Delanteros y en Ruedas Traseras, Kit de Luces Full LED, Salida 12V	

Casa Central: Ruta 5 km 105, Villa del Dique, Pcia. de Córdoba - Tel.: +54 (03546) 497109/ 497989/ 86 - E-mail: info@rolandh.com

Sucursal Buenos Aires: Delpini 2230, Área el Triángulo - ptdo. Malvinas Argentinas - Pcia. de Buenos Aires

Tel.: +54 9 (02320) 276056 - E-mail: concesionarios@rolandh.com

ROLANDH.com

50 años

ROLANDH