Serie YH

RH 220T 4WD

GARANTÍA 18 MESES o 2000 HORAS



- TURBO INTERCOOLER - 220HP
- 4X4
- SDEC EURO III / 6 Cilindros
- Filtro de Aire DONALDSON Integrado bajo el capó
- Embrague LUK Doble Acción de TDF Independiente
- 8440 Kg
- LUXURY CON A/C Y CALEFACCIÓN
- CENTRO CERRADO 207 Lt/Min
- SINCRONIZADA 24F+24R con INVERSORA
- RADIALES (R1W): 420-85R28/520-85R38 DUALES
- PILOTO AUTOMÁTICO CHCNAV CON ISOBUS
- CÁMARA 360°
- Sistema de refrigeración de aceite hidráulico
- 3 PUNTOS CATEGORIA 3 Hidráulico DOBLE EFECTO de Alta Presión con Enganche QUICK HITCH

Componentes que marcan la diferencia:

SDEC · CHCNAV · LUK · Donaldson FILTRATION SOLUTIONS · GADT AHEAD DRIVE TEC · GRAMMER · ENSIGN · MAXAM

Con el respaldo y trayectoria de:

ROLANDH



Modelo	RH220T 4WD
TRACTOR	RH220T
SERIE TRACTOR	YH
PARÁMETROS GENERALES	
Caballos de fuerza (hp)	220
Tipo de tracción	4x4 (4WD)
Dimensiones totales largo * ancho * alto (mm)	5230×2430×3150
Peso mínimo de operación, sin contrapesos (kg)	7060
Peso mínimo de operación, con contrapesos (kg)	8440
Distancia entre ejes (mm)	2767
Trocha delantera (mm)	1850/1930/1990/2060/2120
Trocha trasera (mm)	1780-2200
Distancia mínima al suelo (mm)	520
Radio de giro mínimo (m)	625
Velocidad máxima (km/h)	34,59
Fuerza de tracción máxima (kn)	≥60
Especificaciones de los neumáticos (delanteros/traseros)	AGRÍCOLAS RADIALES (R1W): 420-85R28/520-85R38 DUALES
MOTOR	
Marca	SHANGHAI (SDEC)
Modelo	SC7H220G3 (EURO III)
Potencia nominal (kw / hp)	162 / 220
Tipo de motor	Motor Diesel 4 tiempos, Vertical de 6 Cilindros, con Inyección Directa Common Rail y Refrigeración por Agua.
Par máximo (n.m) a régimen del motor (rpm)	860/1400
Tipo de admisión de aire	Turboalimentado con Intercooler
Economizador de consumo	Sí
Número de cilindros / cilindrada (l)	6/6.44
Velocidad nominal (rpm)	2200
Tipo de filtro de aire	Marca Donaldson, Filtro de Aire Seco, Integrado de bajo del capot
Capacidad del depósito de combustible (l)	355
SISTEMA DE TRANSMISIÓN	
Embrague	Marca LUK, Seco de Doble Acción, Embrague de TDF Independiente
Tipo de transmisión	Mecánica Sincronizada (mediante manguitos de acoplamiento y anillos sincronizadores).
Número de marchas	24F+24R
Inversor de marchas	Inversor Mecánico
SISTEMA HIDRÁULICO	
Sistema de refrigeración	Sí
Tipo de sistema hidráulico	Centro Cerrado
Caudal de salida hidráulica (l/min)	207
Válvula de salida hidráulica	1 grupo: 207 L/minm + 4 grupos: 130 L/min
EQUIPO DE TRABAJO	
Elevador	Elevador 3 PUNTOS Hidráulico DOBLE EFECTO de Alta Presión con Enganche QUICK HITCH
Enganche de 3 puntos	Categoría 3 con Enganche Rápido
Velocidad de la toma de fuerza (rpm)	540/1000
Número de estrías de la tdf	6/21 (accesorio adicional)
Potencia de la tdf (kw)	≥137,5
Fuerza de elevación (kn)	≥50
Ajuste de la profundidad de labranza	Posición, flotante
Enganche para tiro	Enganche de Tiro Regulable en Altura + Barra de Tiro Oscilante
SISTEMA DE FRENADO Y DIRECCIÓN	
Sistema de frenos	Freno de disco en baño de aceite, control mecánico
Sistema de dirección	Hidrostática
ACCESORIOS Y OPCIONALES	
Cabina	LUXURY con A/C, Calefacción y Cámara 360°
Piloto automático	CHCNAV con ISOBUS
Accesorios de serie	Asiento Grammer, Guardabarros Delanteros, Contrapesos Delanteros y en Ruedas Traseras, Kit de Luces Full LED, Salida 12V, Ejes de Salida de TDF de 6 y de 21 Estrías

Casa Central: Ruta 5 km 105, Villa del Dique, Pcia. de Córdoba - Tel.: +54 (03546) 497109/ 497989/ 86 - E-mail: info@rolandh.com

ROLAND H